



#VÈRITAS

**PULITORE RESIDUI DI OLII,
POLISH, CERE E COATING**



Rimozione
oli e wax
filler



Massima efficacia
Nessuna evaporazione



- Oil, Polish, Wax and Fresh Coating Residues Cleaner
- Pulitore residui di Olii, Polish, Cere e Coating

DESCRIZIONE

► #VÈRITAS è un evidenziatore di swirls, indispensabile prima dell'applicazione del coating o del sigillante, che pulisce e che può essere utilizzato anche in modo innovativo, come check control di vita del coating durante la fase di lavaggio: infatti molti shampoo lasciano micro residui di tensioattivi che non permettono al coating di esprimersi al meglio e che potrebbero così far sbagliare il detailer il quale, potrebbe erroneamente pensare che il coating sia svanito. Grazie a #VÈRITAS questo problema viene totalmente evitato.

► #VÈRITAS può essere utilizzato anche come ancora di salvezza durante l'applicazione di un protettivo nano: nel caso in cui si dovesse lasciare qualche residuo, oppure la superficie trattata fosse particolarmente sensibile al passaggio del nano, #VÈRITAS eliminerà ogni traccia di prodotto in modo semplice e vi consentirà di ripetere le operazioni.

► #VÈRITAS è stato ricercato, sviluppato e testato approfonditamente nei laboratori Mafra in collaborazione con i migliori centri di detailing internazionali.

MODO D'USO

#VÈRITAS può essere usato puro o diluito fino ad 1:5. Puro per eliminare vecchie protezioni oppure per risolvere problemi durante l'applicazione di un coating. Diluito 1:1 come controllo in fase di test spot mentre diluito da 1:3 ad 1:5 come normale verifica post lucidatura. In caso di prodotto puro, spruzzare #VÈRITAS su un panno in microfibra e poi passarlo sulla superficie. In caso di prodotto diluito, nebulizzarlo direttamente sulla superficie. Evitare di erogare il prodotto puro direttamente sulla carrozzeria. Per verificare lo stato di salute del coating, dopo aver lavato l'auto ed a macchina bagnata, nebulizzare #VÈRITAS sulla superficie del cofano da una distanza di 60 cm, poi risciacquare con un getto d'acqua.

Se utilizzato puro spruzzare il prodotto su un panno in microfibra a pelo corto e successivamente passarlo sull'area interessata facendo attenzione a non effettuare alcuna pressione preferendo dei movimenti lineari e successivamente rifinire con il lato asciutto del panno.

Se utilizzato diluito spruzzare il prodotto sull'area interessata e successivamente con un panno in microfibra senza alcuna pressione stenderlo sulla superficie, al termine rifinire la superficie con il lato asciutto del panno in microfibra. Non utilizzare #VÈRITAS su superfici calde o sotto fonti di calore, in presenza di superfici verniciate con sistema mono strato lucido diretto evitare l'asciugatura del prodotto sulla superficie.

ACCESSORI



Spray

DILUIZIONI

Rimozione
coating



Puro

Durante la fase
di correzione



1:3

Durante la fase di finitura e prima
dell'applicazione coating



1:5

SUPERFICIE



Cerchi



Passaruote



Vetri



Carrozzeria e plastiche

VEICOLI



CARATTERISTICHE

Stato fisico	Liquido incolore
Valore del pH a 20°C	n.a.
Densità a 20°C	0,80 g/cm ³
Solubilità in acqua	Completamente miscibile

FORMATI DISPONIBILI

Codice	Formato		
LAB26	Flacone da 100ml	6	350
LAB01	Flacone da 1000ml	6	95
LAB68	Tanica da 4500ml	4	32

PER LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
DEL PRODOTTO CONSULTARE LA SCHEDA
DI SICUREZZA O L'ETICHETTA.